



**Hyvä asiakas, valitsemasi yhdistelmäkaasuhälytin on Thitronikin valmistama laatutuote, joka on tarkastettu ja hyväksytty kansainvälisten standardien mukaisesti. G.A.S.-plug "all in one" varottaa luotettavasti nukutuskaasuhyökkäyksestä, kaasuvuodosta kaasujärjestelmässä ja ohjaamon ovien murtoyrityksestä. Laite sopeutuu dynaamisesti lämpötilaan ja testaa jatkuvasti automaattisesti anturiensa toiminnan, ja siksi se toimii moitteettomasti erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.**

#### Asennuspaikat:

Kytke G.A.S.-plug „all in one“ savukkeensytyttimen pistorasiaan, joka saa jatkuvasti virtaa. Laitetta ei saa asentaa lämmityslaitteen puhallusaukkojen ja lyijyhappo-akkujen lähelle.

#### Vähimmäisetäisyydet:

Lämmityslaitteen puhallusaukkoihin	1,5 m
Lyijyhappo-akkuihin	1,0 m

Mikäli laitetta halutaan käyttää myös murtohälyttimenä, on huolehdittava siitä, että se saa virtansa savukkeensytyttimen pistorasian kautta nimenomaan käynnistysakusta.

#### Käyttötavat:

- Kytke G.A.S.-plug „all in one“ savukkeensytyttimen pistorasiaan.
- Käyttötavan näyttö (A) vaihtuu hetken kuluttua keltaisesta vihreäksi.
- Jos haluat aktivoida murtohälyttimen, johda hieman sytytinkasua anturiin (B). Käyttötavan näyttö vaihtuu punaiseksi.
- Noin 4 minuutin kuluttua G.A.S.-plug „all in one“ -laitteen kaasuja murtohälytintöiminto ovat valmiustilassa. Käyttötavan näyttö vilkkuu keltaisena/punaisena.
- Mikäli anturiin ei johdeta sytyttimen kaasua vihreän vaiheen aikana, G.A.S.-plug „all in one“ alkaa toimia noin 4 minuutin kuluttua ilman murtohälytystoimintoa. Käyttötavan näyttö vilkkuu vihreänä.

Ohjaamon ovien aukaiseminen sytyttää ohjaamon valot ja laukaisee murtohälytyksen. Kun murtohälytintöiminto on aktivoituna, sellaisia laitteita, jotka saavat virtansa käynnistysakusta, ei saa käyttää.

**Jos laite on kytketty kulutusakkuun, murtohälytystöimintoa ei saa aktivoida.**


#### Tekniset tiedot:

Käyttöjännite:	9-30V DC
Virrankulutus:	n. 70 mA
Paino:	n. 55 g
hälytysraja:	50 ppm narkotisoivia kaasuja, propaania, butaania

#### Toimituksen laajuus:

Yhdistelmähälytyslaite G.A.S.-plug „all in one“, hälytintarra, käsikirja

#### Takuu: 24 kuukautta ostopäivämäärästä



#### Thitronik GmbH

Redderkoppel 5  
24159 Kiel (Germany)

Tel.: +49-431-666680  
Fax: +49-431-6666828  
e-mail: info@thitronik.de  
web: www.thitronik.de

